



DRIVING SURFACE PERFECTION

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Numéro de référence: BAGDOLSG-SDS

Date d'émission: 28/06/2016 Date de révision: 20/08/2020 Remplace la version de: 20/08/2019 Version: 2.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : DOLPHIN SPEED GLAZE  
UFI : G291-Q00V-V00Y-Y8DU  
Code du produit : BAGDOLSG/1  
Groupe de produits : mastic

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle  
Utilisation de la substance/mélange : Charges, mastics, enduits, pâte à modeler  
Fonction ou catégorie d'utilisation : Charges

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fabricant

U-POL Limited  
Denington Road  
NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom  
T +44 (0) 1933 230310  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

##### Importateur

U-POL Netherlands B.V.  
Hooggoorddreef 15  
1001BA Amsterdam - Netherlands  
T +31 20 240 2216  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : CHEMTREC: +44 (0) 870 8200418 (24 hrs)

| Pays     | Organisme/Société                                                                   | Adresse                               | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                             |
| France   | ORFILA                                                                              |                                       | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|            |                                                                                     |                                       |                |                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +352 8002 5500 | Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7.<br>Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français ou en allemand |
| Suisse     | Tox Info Suisse                                                                     | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich        | 145            | (de l'étranger : +41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66                                                                                   |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                    | H226 |
| Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                           | H315 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                             | H319 |
| Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                            | H361 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires | H335 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 1                                    | H372 |
| Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16                                                                      |      |

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs inflammables. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS08

Mention d'avertissement (CLP) :

Composants dangereux :

Mentions de danger (CLP) :

- : Danger
- : styrène
- : H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  
H315 - Provoque une irritation cutanée.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.  
H361 - Susceptible de nuire au fœtus.  
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes (organes de l'ouïe) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Inhalation).
- : P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261 - Éviter de respirer les fumées, vapeurs.  
P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, des gants de protection.  
P308+P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.  
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- : le mélange contient 0,26% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Oral)  
le mélange contient 0,26% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Cutané)

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom                 | Identificateur de produit                                                                        | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| styrène<br>(Note D) | (N° CAS) 100-42-5<br>(N° CE) 202-851-5<br>(N° Index) 601-026-00-0<br>(N° REACH) 01-2119457861-32 | 10 – 25 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

Note D : Certaines substances susceptibles de se polymériser ou de se décomposer spontanément sont généralement mises sur le marché sous une forme stabilisée. C'est sous cette forme qu'elles figurent dans la troisième partie. Cependant, de telles substances sont parfois mises sur le marché sous forme non stabilisée. Dans de tels cas, le fournisseur doit faire figurer sur l'étiquette le nom de la substance, suivi de la mention «non stabilisé(e)».

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                                              |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                 |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.<br>En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.                                                                                                |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Peut irriter les voies respiratoires.                                                |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                                                                 |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone.

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Liquide et vapeurs inflammables.        |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

- |                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

- |                          |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Lunettes de sécurité. Vêtements de protection. Gants.                                                                                                                             |
| Procédures d'urgence     | : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer. Ne pas respirer les vapeurs, fumées. Éviter le contact avec la peau et les yeux. |

#### 6.1.2. Pour les secouristes

- |                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- |                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour la rétention     | : Recueillir le produit répandu.                                                                                                                          |
| Procédés de nettoyage | : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. |
| Autres informations   | : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.                                                                                       |

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuel. Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le contact avec la peau et les yeux. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- |                                                    |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques                                 | : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.                                        |
| Conditions de stockage                             | : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. |
| Température de stockage                            | : < 25 °C                                                                                                                  |
| Lieu de stockage                                   | : Stocker dans un endroit bien ventilé.                                                                                    |
| Prescriptions particulières concernant l'emballage | : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.                                                                        |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

| styrène (100-42-5)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                               | Styrène (monomère) # Styreen (monomeer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Limit value [mg/m³]                                     | 108 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Limit value [ppm]                                       | 25 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Short time value [mg/m³]                                | 216 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Short time value [ppm]                                  | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classification additionnelle                            | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                               | Styrène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VME [mg/m³]                                             | 100 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VME [ppm]                                               | 23,3 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VLE [mg/m³]                                             | 200 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VLE [ppm]                                               | 46,6 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Note (FR)                                               | Valeurs réglementaires contraignantes; risque de pénétration percutanée; Ces valeurs sont assorties de la mention "bruit" indiquant la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Référence réglementaire                                 | Article R4412-149 du Code du travail (réf.: INRS ED 984, 2016; Décret n° 2019-1487)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nom local                                               | Styrène / Styrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VME (mg/m³)                                             | 85 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VME (ppm)                                               | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VLE(mg/m³)                                              | 170 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VLE (ppm)                                               | 40 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Toxicité critique                                       | VRS, Yeux, SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notation                                                | SS <sub>c</sub> , O <sup>B</sup> , B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remarque                                                | HSE, NIOSH, DFG, OSHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Référence réglementaire                                 | www.suva.ch, 01.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| styrène (100-42-5)                     |           |
|----------------------------------------|-----------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)               |           |
| Aiguë - effets systémiques, inhalation | 289 mg/m³ |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|                                               |                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Aiguë - effets locaux, inhalation             | 306 mg/m <sup>3</sup>            |
| A long terme - effets systémiques, cutanée    | 406 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 85 mg/m <sup>3</sup>             |
| <b>DNEL/DMEL (Population générale)</b>        |                                  |
| Aiguë - effets systémiques, inhalation        | 174,25 mg/m <sup>3</sup>         |
| Aiguë - effets locaux, inhalation             | 182,75 mg/m <sup>3</sup>         |
| A long terme - effets systémiques, orale      | 2,1 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 10,2 mg/m <sup>3</sup>           |
| A long terme - effets systémiques, cutanée    | 343 mg/kg de poids corporel/jour |
| <b>PNEC (Eau)</b>                             |                                  |
| PNEC aqua (eau douce)                         | 0,028 mg/l                       |
| PNEC aqua (eau de mer)                        | 0,014 mg/l                       |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)          | 0,04 mg/l                        |
| <b>PNEC (Sédiments)</b>                       |                                  |
| PNEC sédiments (eau douce)                    | 0,614 mg/kg poids sec            |
| PNEC sédiments (eau de mer)                   | 0,307 mg/kg poids sec            |
| <b>PNEC (Sol)</b>                             |                                  |
| PNEC sol                                      | 0,2 mg/kg poids sec              |
| <b>PNEC (STP)</b>                             |                                  |
| PNEC station d'épuration                      | 5 mg/l                           |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

#### Équipement de protection individuelle:

Gants. Vêtements de protection. Lunettes de sécurité.

#### Vêtements de protection - sélection du matériau:

Vêtements imperméables

#### Protection des mains:

Gants de protection

| Type                | Matériau                                                                                | Perméation        | Épaisseur (mm) | Pénétration | Norme    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|----------|
| Gants de protection | Caoutchouc nitrile (NBR), Caoutchouc néoprène (HNBR), Polyalcool vinylique (PVA), Viton | 6 (> 480 minutes) | 0.4            |             | EN 374-3 |

#### Protection oculaire:

Lunettes bien ajustables

| Type                 | Utilisation | Caractéristiques | Norme |
|----------------------|-------------|------------------|-------|
| Lunettes de sécurité | Poussières  | limpide          |       |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

### Protection des voies respiratoires:

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

| Appareil                                           | Type de filtre                                                  | Condition                     | Norme                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Appareil de protection respiratoire, Filtres à gaz | Type A - Composés organiques à point d'ébullition élevé (>65°C) | Protection contre les vapeurs | EN 140, EN 136, EN 143, EN 145, EN 149 |

### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                        |                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| État physique                                          | : Liquide                                                           |
| Apparence                                              | : Liquide.                                                          |
| Couleur                                                | : bleu clair.                                                       |
| Odeur                                                  | : aromatique.                                                       |
| Seuil olfactif                                         | : Aucune donnée disponible                                          |
| pH                                                     | : Aucune donnée disponible                                          |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Aucune donnée disponible                                          |
| Point de fusion                                        | : Non applicable                                                    |
| Point de congélation                                   | : Aucune donnée disponible                                          |
| Point d'ébullition                                     | : Aucune donnée disponible                                          |
| Point d'éclair                                         | : 32 °C                                                             |
| Température d'auto-inflammation                        | : Aucune donnée disponible                                          |
| Température de décomposition                           | : Aucune donnée disponible                                          |
| Inflammabilité (solide, gaz)                           | : Non applicable                                                    |
| Pression de vapeur                                     | : Aucune donnée disponible                                          |
| Densité relative de vapeur à 20 °C                     | : Aucune donnée disponible                                          |
| Densité relative                                       | : Aucune donnée disponible                                          |
| Masse volumique                                        | : 1,225 (1,2 – 1,25) g/cm³                                          |
| Solubilité                                             | : insoluble dans l'eau. Soluble dans les hydrocarbures aromatiques. |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)         | : Aucune donnée disponible                                          |
| Viscosité, cinématique                                 | : 41836,735 mm²/s                                                   |
| Viscosité, dynamique                                   | : 51250 (47500 – 55000) cP                                          |
| Propriétés explosives                                  | : Aucune donnée disponible                                          |
| Propriétés comburantes                                 | : Aucune donnée disponible                                          |
| Limites d'explosivité                                  | : Aucune donnée disponible                                          |

### 9.2. Autres informations

Teneur en COV : 193 g/l

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs inflammables.

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

#### styrène (100-42-5)

|                                  |                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale                       | > 6000 mg/kg de poids corporel Animal: hamster, Syrian, Animal sex: male                          |
| DL50 cutanée rat                 | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| CL50 Inhalation - Rat            | 11,8 mg/l (4 h, Rat, Données insuffisantes, non concluantes, Inhalation (vapeurs))                |
| ETA CLP (gaz)                    | 4500 ppmv/4h                                                                                      |
| ETA CLP (vapeurs)                | 11,8 mg/l/4h                                                                                      |
| ETA CLP (poussières, brouillard) | 1,5 mg/l/4h                                                                                       |

#### 2-phénoxyéthanol (122-99-6)

|                        |                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat         | 1850 mg/kg de poids corporel (OCDE 401 : Toxicité orale aiguë, Rat, Masculin / féminin, Valeur expérimentale, Oral, 14 jour(s))                                               |
| DL50 cutanée rat       | 14391 mg/kg de poids corporel Animal: rat                                                                                                                                     |
| DL50 cutanée lapin     | > 2214 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: other:Draft IRLG (Interagency Regulatory Liaison Group) Guidelines for Selected Acute Toxicity Tests (August. 1979) |
| CL50 Inhalation - Rat  | > 1 mg/l air Animal: rat, Guideline: other:OECD 412                                                                                                                           |
| ETA CLP (voie orale)   | 1850 mg/kg de poids corporel                                                                                                                                                  |
| ETA CLP (voie cutanée) | 14391 mg/kg de poids corporel                                                                                                                                                 |

#### acétate d'éthyle (141-78-6)

|                      |                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat       | 10200 mg/kg de poids corporel (Équivalent ou similaire à la ligne directrice de l'OCDE 401, Rat, Femelle, Valeur expérimentale, Oral) |
| DL50 orale           | 4934 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                      |
| DL50 cutanée lapin   | > 20000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Animal sex: male                                                                      |
| ETA CLP (voie orale) | 10200 mg/kg de poids corporel                                                                                                         |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 1,4-dihydroxybenzène; hydroquinone; quinol (123-31-9)

|                      |                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat       | > 375 mg/kg de poids corporel (OCDE 401 : Toxicité orale aiguë, Rat, Masculin / féminin, Valeur expérimentale, Oral, 14 jour(s))                         |
| DL50 cutanée lapin   | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
| ETA CLP (voie orale) | 500 mg/kg de poids corporel                                                                                                                              |

### hydrocarbures, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <2% aromatics (1174921-73-3)

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                  | > 5000 mg/kg                                                                                                 |
| DL50 cutanée lapin              | > 5000 mg/kg                                                                                                 |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) | > 4,951 mg/l/4h (OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 4h, rat, male/female, inhalation (vapeurs)) |

### paraffine, cire (8002-74-2)

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat   | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)   |
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

### oxyde de titane(IV) (13463-67-7)

|                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat        | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) |
| CL50 Inhalation - Rat | > 6,82 mg/l (Autres, 4 h, Rat, Mâle, Valeur expérimentale, Inhalation (poussières), 14 jour(s))                                                                                                 |

### 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat       | 1600 mg/kg de poids corporel (Équivalent ou similaire à la ligne directrice de l'OCDE 401, Rat, Masculin / féminin, Valeur expérimentale, Oral, 14 jour(s)) |
| ETA CLP (voie orale) | 500 mg/kg de poids corporel                                                                                                                                 |

### dolomite (16389-88-1)

|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat | > 2000 mg/kg (OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), rat, female, Experimental value) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### talca (14807-96-6)

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat        | > 5000 mg/kg de poids corporel (OCDE 423 : Toxicité orale aiguë - Méthode par classe de toxicité aiguë, Rat, Mâle, Valeur expérimentale, Oral, 14 jour(s)) |
| DL50 cutanée rat      | > 2000 mg/kg de poids corporel (OCDE 402 : Toxicité cutanée aiguë, 24 h, Rat, Masculin / féminin, Valeur expérimentale, Dermal, 14 jour(s))                |
| CL50 Inhalation - Rat | > 2,1 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rat, Masculin / féminin, Valeur expérimentale, Inhalation (aérosol), 15 jour(s))                                                |

### 4-tert-butylpyrocatechol (98-29-3)

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ETA CLP (voie orale)   | 500 mg/kg de poids corporel  |
| ETA CLP (voie cutanée) | 1100 mg/kg de poids corporel |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### triethanolamine (102-71-6)

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat       | 6400 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)        |
| DL50 cutanée lapin   | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| ETA CLP (voie orale) | 6400 mg/kg de poids corporel                                                                         |

### (112926-00-8)

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg (OECD Test Guideline 401, rat) |
|----------------|---------------------------------------------|

### dioxyde de silicium, amorphe (7631-86-9)

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| DL50 orale rat     | > 10000 mg/kg (Rat, Oral)    |
| DL50 cutanée lapin | > 5000 mg/kg (Lapin, Dermal) |

### Carbonate de calcium (1317-65-3)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| DL50 orale rat       | 6450 mg/kg (Rat, Étude de littérature, Oral) |
| ETA CLP (voie orale) | 6450 mg/kg de poids corporel                 |

Toxicité aiguë inconnue (CLP) - FDS : le mélange contient 0,26% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Oral)  
le mélange contient 0,26% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue (Cutané)

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.  
Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé  
Mutagénicité sur les cellules germinales : Non classé  
Cancérogénicité : Non classé

### styrène (100-42-5)

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Groupe IARC | 2B - Peut-être cancérogène pour l'homme |
|-------------|-----------------------------------------|

### 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)

|                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) | 64 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### triethanolamine (102-71-6)

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans) | 63 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other: |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Toxicité pour la reproduction : Susceptible de nuire au fœtus.

### 2-phénoxyéthanol (122-99-6)

|                              |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (animal/mâle, F1)      | ≈ 1875 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other:Reproductive Assessment by Continuous Breeding (RACB); protocol devised by the NTP   |
| LOAEL (animal/femelle, F1)   | ≈ 1875 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other:Reproductive Assessment by Continuous Breeding (RACB); protocol devised by the NTP |
| NOAEL (animal/femelle, F0/P) | ≈ 1875 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other:Reproductive Assessment by Continuous Breeding (RACB); protocol devised by the NTP |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Peut irriter les voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Risque avéré d'effets graves pour les organes (organes de l'ouïe) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Inhalation).

| styrène (100-42-5)                                |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                       | 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat                                                                       |
| LOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours)         | 0,21 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                       | 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat                                                                       |
| NOAEL (subchronique, oral, animal/mâle, 90 jours) | 10 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male                                                     |

| 2-phénoxyéthanol (122-99-6)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                   | > 700 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| LOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                           | > 500 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                   | 700 mg/kg de poids corporel/jour                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                           | 500 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours) | 0,0482 mg/l/6h/jour                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| acétate d'éthyle (141-78-6) |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours) | 3600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral Toxicity Test) |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 900 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: EPA OTS 795.2600 (Subchronic Oral Toxicity Test)  |

| 2,2'-iminodiéthanol; diéthanolamine (111-42-2)                |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                           | 32 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) |
| NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours) | 0,003 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)         |

| triéthanolamine (102-71-6)  |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |

Danger par aspiration : Non classé

| DOLPHIN SPEED GLAZE    |                 |
|------------------------|-----------------|
| Viscosité, cinématique | 41836,735 mm²/s |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé                                                                                                                                          |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé                                                                                                                                          |

#### styrène (100-42-5)

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1      | 10 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                    |
| CE50 Daphnie 1      | 4,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h algues 1   | 4,9 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 96h algues (1) | 6,3 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CEr50 (algues)      | 4,9 mg/l (EPA OTS 797.1050, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Système statique, Eau douce (non salée), Valeur expérimentale, GLP)   |
| LOEC (chronique)    | 2,06 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |
| NOEC (chronique)    | 1,01 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                       |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### styrène (100-42-5)

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité      | Biodégradable dans le sol. Facilement biodégradable dans l'eau. |
| Demande chimique en oxygène (DCO) | 2,8 g O <sub>2</sub> /g substance                               |
| DThO                              | 3,07 g O <sub>2</sub> /g substance                              |
| DBO (% de DThO)                   | 0,42 (Étude de littérature)                                     |

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### styrène (100-42-5)

|                                                |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FBC poissons 1                                 | 35,5 (Carassius auratus, Étude de littérature)                                                                          |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2,96 (Valeur expérimentale, OCDE 107 : Coefficient de partage (n-octanol/eau) : méthode par agitation en flacon, 25 °C) |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Faible potentiel de bioaccumulation (Log Kow < 4).                                                                      |

#### 12.4. Mobilité dans le sol

#### styrène (100-42-5)

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tension superficielle                          | 0,032 N/m (20 °C)                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Koc) | 2,55 (log Koc, Valeur estimative)         |
| Ecologie - sol                                 | Faible potentiel d'adsorption par le sol. |

#### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### Composant

|                    |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| styrène (100-42-5) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

### 12.6. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Législation régionale (déchets) : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.  
Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.  
Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1866                                                                             | UN 1866                                                                             | UN 1866                                                                             | UN 1866                                                                               | UN 1866                                                                               |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| RÉSINE EN SOLUTION                                                                  | RÉSINE EN SOLUTION                                                                  | Resin solution                                                                      | RÉSINE EN SOLUTION                                                                    | RÉSINE EN SOLUTION                                                                    |
| <b>Description document de transport</b>                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1866 RÉSINE EN SOLUTION, 3, III, (D/E)                                           | UN 1866 RÉSINE EN SOLUTION, 3, III                                                  | UN 1866 Resin solution, 3, III                                                      | UN 1866 RÉSINE EN SOLUTION, 3, III                                                    | UN 1866 RÉSINE EN SOLUTION, 3, III                                                    |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 3                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                   | III                                                                                   |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Dangereux pour l'environnement : Non                                                | Dangereux pour l'environnement : Non<br>Polluant marin : Non                        | Dangereux pour l'environnement : Non                                                | Dangereux pour l'environnement : Non                                                  | Dangereux pour l'environnement : Non                                                  |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : F1  
Dispositions spéciales (ADR) : 640E  
Quantités limitées (ADR) : 5I  
Quantités exceptées (ADR) : E1  
Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001  
Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP1  
Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR) : MP19  
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) : T2  
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) : TP1  
Code-citerne (ADR) : LGBF

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Véhicule pour le transport en citerne : FL  
Catégorie de transport (ADR) : 3  
Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V12  
Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR) : S2  
Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 30  
Panneaux oranges :



Code de restriction en tunnels (ADR) : D/E

### Transport maritime

Dispositions spéciales (IMDG) : 223, 955  
Quantités limitées (IMDG) : 5 L  
Quantités exceptées (IMDG) : E1  
Instructions d'emballage (IMDG) : P001, LP01  
Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) : PP1  
Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC03  
Instructions pour citernes (IMDG) : T2  
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1  
N° FS (Feu) : F-E  
N° FS (Déversement) : S-E  
Catégorie de chargement (IMDG) : A  
Propriétés et observations (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition.

### Transport aérien

Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA) : E1  
Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y344  
Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) : 10L  
Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA) : 355  
Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA) : 60L  
Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA) : 366  
Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 220L  
Dispositions spéciales (IATA) : A3  
Code ERG (IATA) : 3L

### Transport par voie fluviale

Code de classification (ADN) : F1  
Dispositions spéciales (ADN) : 640E  
Quantités limitées (ADN) : 5 L  
Quantités exceptées (ADN) : E1  
Équipement exigé (ADN) : PP, EX, A  
Ventilation (ADN) : VE01  
Nombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0

### Transport ferroviaire

Code de classification (RID) : F1  
Dispositions spéciales (RID) : 640E  
Quantités limitées (RID) : 5L  
Quantités exceptées (RID) : E1  
Instructions d'emballage (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Dispositions spéciales d'emballage (RID) : PP1  
Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID) : MP19  
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) : T2  
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) : TP1  
Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : LGBF  
Catégorie de transport (RID) : 3

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W12  
Colis express (RID) : CE4  
Numéro d'identification du danger (RID) : 30

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):

| Code de référence | Applicable sur                | Titre de l'entrée ou description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(a)              | DOLPHIN SPEED GLAZE ; styrène | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F                                                                                                                              |
| 3(b)              | DOLPHIN SPEED GLAZE ; styrène | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10                                                                                              |
| 3(c)              | styrène                       | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40.               | DOLPHIN SPEED GLAZE ; styrène | Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008. |

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Teneur en COV : 193 g/l

#### 15.1.2. Directives nationales

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Abréviations et acronymes:

|     |                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETA    | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| VLB    | Valeur limite biologique                                                                                            |
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                                        |
| CLP    | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| DMEL   | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL   | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| CE50   | Concentration médiane effective                                                                                     |
| N° CE  | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| EN     | Norme européenne                                                                                                    |
| IATA   | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG   | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50   | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50   | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL  | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC  | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL  | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC   | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| VLE    | Limite d'exposition professionnelle                                                                                 |
| PBT    | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC   | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| REACH  | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| RID    | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| FDS    | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| vPvB   | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |
| WGK    | Classe de pollution des eaux                                                                                        |

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalation)        | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4                                                                          |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour) | Toxicité aiguë (Inhalation:vapeur) Catégorie 4                                                                        |
| Aquatic Chronic 3                | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3                                                    |
| Asp. Tox. 1                      | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                                    |
| Eye Irrit. 2                     | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                             |
| Flam. Liq. 3                     | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                    |
| Repr. 2                          | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                            |
| Repr. 2                          | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                            |
| Skin Irrit. 2                    | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                           |
| STOT RE 1                        | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, catégorie 1                                    |
| STOT SE 3                        | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |
| H226                             | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                      |

# DOLPHIN SPEED GLAZE

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/830

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304  | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                            |
| H315  | Provoque une irritation cutanée.                                                                               |
| H319  | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                       |
| H332  | Nocif par inhalation.                                                                                          |
| H335  | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                          |
| H361  | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                               |
| H361d | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                 |
| H372  | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H412  | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |

For professional use only.

The information contained within this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued however it is subject to change from time to time. It does not purport to be all inclusive or exhaustive and shall only be used as a guide. U-POL makes no warranties, expressed or implied, including but not limited to, any implied warranty of fitness for a given purpose or usage. It is the Buyers responsibility to ensure the suitability of the products for their own use and to check the information is up to date. U-POL cannot be held responsible for the suitability of use for any of its products, considering the wide range of factors such as application, substrates and handling methods. Since these conditions of use are outside of our control, the company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the product detailed. Moreover, addition of reducers, hardeners or other additives over and above U-POL's recommendations for use, may substantially alter the composition and hazards of the product. U-POL data sheets are available via the U-POL website at [WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM).